



Produktinformation

- 68 mm Systemsauna Lenja -

Allgemeines:

- Aufbau mit und ohne Dekorkranz möglich
- 10 cm Wand und Deckenabstand beim Aufbau einhalten
- TÜV geprüft




Lieferumfang:

- 1 Satz Saunawände
- 1 Saunadach
- 1 Ganzglastür
- 1 Liege, ca 50 cm breit
- 1 Kopfstütze
- 1 Dekorkranz
- 1 Halogenstrahler set
- 1 Ofenschutz
- 1 Plug & Play-Ofen
- Schrauben und Beschläge


Maße mit Dekorkranz:

B 149 cm x T 149 cm x H 205 cm



Maße ohne Dekorkranz:

B 135 cm x T 135 cm x H 200 cm




Einsetzbare Saunatechnik:

- Saunaofen Plug & Play 3,6 kW mit eingebauter Steuerung
- Saunaofen Plug & Play 3,6 kW mit elektronischer Außensteuerung Typ Finnisch Modern
- Saunaofen Plug & Play Bio 3,6 kW mit elektronischer Außensteuerung Typ Bio Modern
- Vitae-Strahler inkl Steuerung
- Collagenstrahler inkl Steuerung

Erhältliches Zubehör:

- diverse Saunaleuchten
- diverse Farblichtanwendungen
- Saunazubehör wie Hygro- und Thermometer, Sanduhren, Düfte, Schöpfkellen, Aufgusskübel etc
- Fenster
- Weiteres Zubehör finden Sie unter der Rubrik **Zubehör**

Fenstereinbaupositionen:



Der Ofen darf nur von autorisiertem Fachpersonal angeschlossen werden! Ofenanschlusskabel müssen extra bestellt werden!

▣ 68mm Systemsauna Standards ▣

Allgemein:

- Alle Beschläge und Schrauben sowie Schraubenabdeckungen sind im Lieferumfang enthalten.

Wand:

- Vormontierte Wandelemente werden durch Schrauben und Stecken miteinander verbunden.
- Fronten bestehen innen aus einer stabilen Rahmenkonstruktion mit 42 mm Mineralwolldämmung. Die Außen- und Innenseiten der Fronten sind mit 12,5 mm Spezial-Softline-Fichte-Profilholz verkleidet.
- Rückwände bestehen innen aus einer stabilen Rahmenkonstruktion mit 42 mm Mineralwolldämmung. Die Innenseite der Rückwände ist mit 12,5 mm Spezial-Softline-Fichte-Profilholz verkleidet und die Außenseite mit einer Platte verstärkt.

Dach:

- Vormontierte Elemente werden durch Schrauben und Stecken mit der Sauna verbunden.
- Dachelemente bestehen innen aus einer stabilen Rahmenkonstruktion mit 42 mm Mineralwolldämmung. Die Innenseite der Dächer ist mit 12,5 mm Spezial-Softline-Fichte-Profilholz verkleidet und die Außenseite ist mit einer Platte verstärkt.

Tür:

- bronzierte Ganzglastür
- Einscheibensicherheitsglas
- Türrahmen Massivholz
- liches Maß: ≈ 173 x 64 cm
- rechts und links anschlagbar
- hochwertiger lackierter Türgriff im Karibu-Design
- Türbeschläge mittels Excenter justierbar für optimale Ausrichtung der Glasscheibe
- Magnetverschlusstechnik

Ofenschutz:

- Fichte Massivholz
- passend für alle genannten Karibu-Öfen

Liegen:

- vormontiert
- Liegeflächen aus Espe-Massivholz
- bis 250 kg belastbar
- Front mit Spezial-Espe-Massivholz-Profil optisch aufgewertet

Kopfstütze:

- Espe-Massivholz
- vormontiert
- 29,5 cm x 46,2 cm

Nicht in allen Ausstattungsvarianten:

Dekorkranz:

- Fichte Massivholz

Halogenstrahler set:

- zum Einbau im Dekorkranz
- 3 Strahler á 20 Watt inkl Kabel
- Strahlerposition im Kranz frei wählbar